

## Tunnel Sedrun Los 360, AlpTransit, Gotthard-Basistunnel



### KORT BESKRIVNING

Byggande av två parallella enkelspåriga tunnlår för järnvägen med hjälp av sprängning och en multifunktionsstation.

### PROJEKTET

- Kontext: [Gotthardbasistunneln](#) (franska Tunnel de base du Saint-Gothard, italienska Galleria di base del San Gottardo, rätoromanska Tunnel da basa dal Son Gottard) är med sina 57 km den längsta järnvägstunneln i världen. Den korsar de centrala schweiziska alperna i nord-sydlig riktning och passerar därmed bland annat under Gotthardmassivet. Gotthardbasistunneln är en del av Gotthardbanan och av trafikkonceptet New Rail Link through the Alps (NRLA) som omfattar hela Schweiz.
- Tågtunnel med 2 enkelspåriga rör, längd ca 9,0 km vardera, utgrävningstvårsnitt 60 - 134 m<sup>2</sup> (full utgrävning), tvårsnitt med 312 m mellanrum.
- Multifunktionsstation (MFS) med längsgående och tvärgående bergrum, 4 tunnelbytesutvidgningar (utgrävningstvårsnitt upp till 230 m<sup>2</sup>), tunnelbytesförbindelser, sidotunnlar, avgastunnlar och 14 avgasschakt, 4 vänthallar.

- Utveckling via tillfartstunnlar, ca 1 km långa och 2 schakt med ett djup på ca 800 m. Utmaning: Mycket komplexa installationer.

## DETALJERAD OMFATTNING

- Drivning med sprängning, säkring med sprutbetong, ankare, nät.
- Speciellt jacking i tryckzoner (TZM-North), säkring med deformerbart stålfoder, ankare, sprutbetong, massiv arbetsplatssäkring.
- Insitu betong innervalv.
- Schakt II: Höjdborring med efterföljande breddning med hjälp av en schaktbormaskin (diameter 7 m).

## UTMANINGAR

- Clavaniev Zone (CZ), Tavetscher Zwischenmassiv (TZM)
- Urseren Garvera Zone (UGZ), Gotthardmassivet

## MER INFORMATION

- Speciell tunneldrivning under svåraste geologiska förhållanden (komprimerande berg, radiella konvergenser upp till 70 cm).
- Krävande logistik: försörjning av byggarbetsplatsen via en ca 1000 m lång tillfartstunnel och två ca 800 m djupa blindschakt.
- Återanvändning och förberedelse av det utgrävda materialet för tillverkning av betong (platsgjuten betong ca 328'500 m<sup>3</sup> och sprutbetong ca 222'500 m<sup>3</sup>).
- Total grävningensvolym 3'700'00 m<sup>3</sup>, total vikt av installationsbågar ca 20'000 t stål.

## FAKTA

<b>Plats</b>	Sedrun , Schweiz
<b>Status</b>	Färdigställd
<b>Projektvolym</b>	1.51 MD CHF
<b>Byggstart</b>	Januari 2002
<b>Färdigställande</b>	Januari 2014
<b>Fastighetsägare</b>	AlpTransit Gotthard AG, Luzern
<b>Beställare</b>	Analog Bauherr
<b>Projektör</b>	Ingenieurgemeinschaft Gotthard Basistunnel Süd, c/o Lombardi AG, Minusio
<b>Byggledning</b>	Analog Projektverfasser
<b>Byggledning</b>	Analog Projektverfasser
<b>TBM tunneldrivning</b>	✓

## TJÄNSTER/ARBETEN

---

Tunneldrivning

Trafiktunnlar

Servicetunnlar

Bergrum, schakt



---

<https://implenia.com/sv-se/referenser/detail/ref/tunnel-sedrun-lot-360-alptransit-gotthard-basistunnel/>

Creation: 06.05.2026 23:44